

## ТРЕБОН 2

Энзимный усилитель стирки для стирки очень загрязненных изделий.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ТРЕБОН\_2 обладает прекрасными эмульгирующими свойствами по отношению к самым сложным комбинированным загрязнениям.
- ТРЕБОН\_2 обладает высокой селективной активностью по отношению к специфическим загрязнениям, включая силиконовые, «белые» и минеральные масла, часто встречающиеся на спецодежде пищевых производств.
- ТРЕБОН\_2 специально создан для отстирывания самых сложных загрязнений, включая застарелые жиромасляные и белковые при температуре 30-60 °С.
- ТРЕБОН\_2 полностью решает проблему «стирки без химчистки «цветного» ресторана» при температуре 40-60 °С.
- ТРЕБОН\_2 обладает не чувствителен к жесткости воды.
- ТРЕБОН\_2 обладает низкой вязкостью и без проблем перекачивается в системах автоматического дозирования.
- ТРЕБОН\_2 обладает очень сильным диспергирующим действием по отношению к пигментным загрязнениям.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состояние: Прозрачная бесцветная жидкость

Плотность (при 20 °С): 1,0 г/мл

Вязкость: 130 мПа

pH: 7,3 (1% раствора)

### ПРИМЕНЕНИЕ

	Загрязнения	Дозировка г/кг	Температура, °С
Смачивающий агент	туннельная стирка	1-2	-
Усилитель стирки	жир/масло/белок	6-10	30-75
Основной усилитель	жир/пигменты/белок	5-10	30-60
Предварительная стирка	жидеральные масла /пигменты	10-20	60-75

Для предварительной стирки изделий из хлопковых и смешанных волокон ТРЕБОН\_2 следует использовать в комбинации с основными усилителями стирки: ДЕРВАЛ ПАУЭР, ДЕРВАЛ ПАУЭР СИ, ТРЕБОН СИ, ТРЕБОН БАЗИС.

## УПАКОВКА

Канистра 24 и 40 кг.

## ХРАНЕНИЕ

ТРЕБОН\_2 не выдерживает замораживания. Следует хранить и транспортировать при температуре не ниже 0 °С.

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 24 месяцев.