

ОТТАЛИН ОДХ

Активный поглотитель неприятных запахов для прачечной и химчистки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ОТТАЛИН_ОДХ обеспечивает эффективное удаление запахов со всех типов текстильных изделий, включая ковры, гардины, игрушки и т.п.
- ОТТАЛИН_ОДХ рекомендован для стирки текстиля из домов престарелых, больницы, специальной и защитной одежды и спортивной формы.
- ОТТАЛИН_ОДХ может использоваться для обработки вещей после пожаров и задымлений.
- ОТТАЛИН_ОДХ придает изделиям легкий свежий запах.
- ОТТАЛИН_ОДХ может использоваться при значении pH водной среды 6,5 < 9,5 на стадии последнего полоскания.
- ОТТАЛИН_ОДХ проверен и одобрен дерматологами.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состояние:	Прозрачная желтоватая жидкость
Плотность (при 20 °C):	1,0 г/мл
Вязкость:	5 – 30 мПа
pH:	8

ПРИМЕНЕНИЕ

Базовая концентрация рабочего раствора: 1 – 3 мл ОТТАЛИН ОДХ / литр.

Применение в последнем полоскании:

Следует добавить 3-5 мл ОТТАЛИН ОДХ на кг загрузки машины на стадии последнего полоскания на высоком уровне воды (1:4 или 1:5) с минимальным временем воздействием 3 минуты. На стадии последнего полоскания ОТТАЛИН ОДХ может использоваться совместно с нейтрализаторами щелочности типа ОТТАЛИН ЦИТРО.

Во время основной стирки для деликатных вещей:

3-5 мл ОТТАЛИН ОДХ на кг загрузки машины вместе с усилителем для деликатной стирки типа ДЕРВАЛ КОЛОР. При этом уровень pH не должен превышать 9,5!

Замачивание:

при температуре около 30 °C и с дозировкой 3-5 мл ОТТАЛИН ОДХ на литр рабочего раствора. Требуемое время воздействия зависит от интенсивности и стойкости источника запахов.

Распыление:

ОТТАЛИН ОДХ может использоваться и в спрей-процессе для обработки мягких игрушек, гардин, аппликации и других изделий, которые невозможно обработать в машине химчистки или в стирке. Необходимо «напылить» ОТТАЛИН ОДХ (неразбавленным или в смеси с водой 1:1) до намокания и оставить для высыхания на воздухе.

В машине химчистки:

ОТТАЛИН_ОДХ может использоваться и в первой мойке химчистки для эффективного удаления неприятных запахов, таких как пот, запахи от пожаров и затоплений - его следует добавить через ловушку из расчета 0,5% от номинальной загрузки машины ПОСЛЕ достижения уровня 1:3. Время воздействия в насосном цикле – 3 минуты. Нужно учитывать, что препарат содержит некоторое количество воды и на самых деликатных изделиях, чрезвычайно чувствительных к присутствию воды, его нужно использовать с разумной осторожностью.

Важное замечание:

ОТТАЛИН ОДХ не может использоваться совместно с кондиционерами / умягчителями для текстиля.

УПАКОВКА

Канистры 10 и 24 кг.

ХРАНЕНИЕ

ОТТАЛИН ОДХ не выдерживает замораживания и не восстанавливает свои свойства после размораживания. Его следует хранить и транспортировать при температуре не ниже 5 °С. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 24 месяцев.