

ДЕРВАЛ ЭНЕРЖИ

Концентрированный низкотемпературный усилитель стирки от жировых и масляных загрязнений при 40-60 °С.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ДЕРВАЛ_ЭНЕРЖИ специально создан для стирки сильно загрязненной спецодежды в нижнем температурном интервале 40-60 °С.
- ДЕРВАЛ_ЭНЕРЖИ особенно подходит для стирки белой и цветной («синей») униформы, защитной одежды спасателей и пожарных, и придверных ковров (матов).
- ДЕРВАЛ_ЭНЕРЖИ обладает сильным эффектом при низкой щелочности, обеспечивая щадящее воздействие на красители и волокна во время стирки.
- ДЕРВАЛ_ЭНЕРЖИ в сочетании с ТРЕБОН_СИ или ДЕРВАЛ_ПАУЭР_СИ обеспечивает однованную стирку «синей» спецодежды.
- ДЕРВАЛ_ЭНЕРЖИ не чувствителен к жесткости воды.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состояние: Прозрачная бесцветная жидкость

Плотность (при 20 °С): 1,0 г/мл

Вязкость: 100-150 мПа

рН неразбавленного р-ра: 7,0-8,0 (1% раствор)

ПРИМЕНЕНИЕ

	Загрязнения	Дозировка г/кг	Температура, °С
Смачивающий агент	туннельная стирка	0,5-1,0	-
Усилитель стирки	жир/масло	3-5	40-60
Основной усилитель	жир/пигменты	3-7	30-60
Предварительная стирка	минеральные масла / пигменты	10	40-60

УПАКОВКА

Канистры 24 и 40 кг.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 24 месяцев.