

125438, г. Москва, ул. Михалковская, дом 63Б, стр. 2, пом. XXI, ком. 4-6 (495) 730 5755, 8 (800) 222 5755, <u>www.texcare.ru</u>

ТЕКСКЛИН® АЛКА

Концентрированный основной высокощелочной усилитель для промышленной стирки текстиля из хлопковых и смесовых волокон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ТЕКСКЛИН_АЛКА эффективно удаляет все виды загрязнений в широком диапазоне температур 40-95 °C.
- ТЕКСКЛИН_АЛКА особенно эффективен для отстирывания обширных загрязнений жировой и масляной природы.
- ТЕКСКЛИН_АЛКА содержит особые компоненты для защиты волокон от пересыхания и образования известкового налеты солей жесткости.
- ТЕКСКЛИН_АЛКА обеспечивает создание оптимального уровня рН во время предварительной и основной стирки.
- ТЕКСКЛИН_АЛКА обладает высокой эмульгирующей способностью.
- ТЕКСКЛИН_АЛКА обладает высоким синергетическим эффектом и без проблем комбинируется с отбеливающими и эмульгирующими добавками.
- ТЕКСКЛИН_АЛКА за счет высокой концентрации активных компонентов очень экономичен в использовании и за счет оптимальной вязкости без проблем дозируется во всех обычных дозирующих системах.
- ТЕКСКЛИН_АЛКА требует особых мер осторожности перед использованием обязательно ознакомьтесь и соблюдайте технику безопасности.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состояние: Прозрачная опалесцирующая жидкость желтоватого

цвета с характерным запахом

Плотность (при 20 °C): 1,36-1,40 г/мл

рН 1% раствора: Менее 11

ПРИМЕНЕНИЕ

Базовая концентрация в предварительной стирке при температуре 40-70 °C: 3,0-10,0 мл/кг загрузки.

Базовая концентрация в основной стирке при температуре 60-95 °C: 1,5-6,0 мл/кг загрузки.

Для очень жесткой воды следует скорректировать дозировку.



125438, г. Москва, ул. Михалковская, дом 63Б, стр. 2, пом. XXI, ком. 4-6 (495) 730 5755, 8 (800) 222 5755, <u>www.texcare.ru</u>

При стирке вещей с обширными масложировыми загрязнениями требуется дополнительное применение эмульгаторов типа ДЕРВАЛ_ПРОТЕКТ или ДЕРВАЛ_БРАЙТ.

За подробными инструкциями и помощью в разработке технологической карты обратитесь к поставщику.

УПАКОВКА

Канистры 30-50 л, бочки 200 л.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке при температуре +2 - +30 °C составляет 12 месяцев.